

Air Conditioner

เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ

R410a
Refrigerant

STAR-Aire®

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

- ขนาด 31,000-37,500 BTU/Hr.
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- Auto Fan Speed ปรับความเร็วลมแบบอัตโนมัติ
- Auto Swing ระบบควบคุมทิศทางลมแบบซ้าย-ขวาอัตโนมัติ
- Sleep Mode ปรับอุณหภูมิเพิ่มอัตโนมัติและให้ความสบายในการนอน
- ตั้งเวลา เปิด-ปิด พร้อมนาฬิกาในตัวรีโมท



Model IRW-305, IRW-365



รีโมทคอนโทรล
ไร้สายแบบ Digital



ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5
ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบบควบคุมด้วยอากาศ
(มอก.1155-2557)



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องด้านสิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพพลังงาน
(มอก.2134-2553)

CONDENSING UNIT

- ★ ตัวเครื่องภายนอกออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงามผลิตจากเหล็กชุบตี
- ★ ผ่านกระบวนการเคลือบและอบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- ★ ชุดคอยล์ระบายความร้อนผลิตโดยใช้อลูมิเนียมแบบ Corrugated Fin
- ★ ท่อทองแดงภายในเครื่องมาตรฐานสูง
- ★ ผ่านกระบวนการทดสอบรอยรั่วโดยใช้การอัดแรงดันสูง 500 ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ★ ระบบท่วงเวลา ช่วยป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
- ★ ตัวเครื่องถูกออกแบบพิเศษจากโรงงานและผ่านการทดสอบการใช้งานแบบต่อเนื่อง
- ★ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน



Model OR-305-A



Model OR-365-A, OR 365-3A

INDOOR UNIT MODEL			IRW-305	IRW-365	IRW-365
AIR FLOW		CFM	1,000	1,000	1,000
POWER SUPPLY		V / Ph / Hz	220-1-50	220-1-50	220-1-50
FAN	TYPE		CROSS FLOW FAN		
	QTY		1	1	1
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY		
	QTY		1	1	1
	HP		1/12	1/12	1/12
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	3/8	3/8	3/8
	DRAIN	INCH	1/2	7/8	7/8
DIMENSION	WIDTH	CM	144.5	144.5	144.5
	HEIGHT	CM	34	34	34
	DEPTH	CM	27.7	27.7	27.7
APPROX WEIGHT		KG	24	24	24

OUTDOOR UNIT MODEL			OR-305-A	OR-365-A	OR-365-3A
COOLING CAPACITY	BTU/HR		31,000	37,500	37,500
	Watt. มอก. 2134		8,800	10,500	10,500
WATT INPUT	WATT		2,439	2,783	2,823
SEER	BTU/WATT		13.06	13.98	13.67
COMPRESSOR	TYPE		SCROLL	SCROLL	SCROLL
REFRIGERANT	TYPE		R410a	R410a	R410a
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	380/3/50
FAN MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY		
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	98	110	110
	HEIGHT	CM	79.5	110.5	110.5
	DEPTH	CM	39	40	40
APPROX WEIGHT		KG	67	80	83



รับประกัน
คอมเพรสเซอร์ 5 ปี



มอก. 1155-2557



TUV NORD (Thailand) Ltd.



NSC-TS175 17021
EMS 004



มอก. 2134-2553



Certificate No. CL 8/2009

ISO9001:2008,ISO14001:2004,TIS18001:2011,OHSAS18001:2007,ISO/IEC17025:2005

Cat No. IRW5-OR-2017