

รุ่น GVC-55TS ใช้สารทำความเย็น R410A เท่านั้น

MODEL		UNIT	GVC-18TS/I GVC-18TS/O	GVC-24TS/I GVC-24TS/O	GVC-36TS/I GVC-36TS/O	GVC-48TS/I GVC-48TS/O	GVC-55TS/I * GVC-55TS/O *
Cooling Capacity		BTU/hr	17000	22000	29000	40000	48000
Power Supply		Ph/V/Hz	1 Ph / 220-240V~ / 50Hz			3 Ph / 380V~ / 50Hz	
Power Input		W	1400	2060	2320	3600	5300
Air Flow Volume		m^3/hr (SH/H/M/L)	970/830/720/610	1000/850/730/650	1900/1700/1550/1400	1900/1700/1550/1400	1800/1650/1500/1400
		CFM (SH/H/M/L)	571/488/424/359	588/500/430/383	1118/1000/912/824	1118/1000/912/824	1059/971/883/824
Cooling Current		A	10	16	16	11	18
EER		BTU/hr/W	12.68	11.59	13.23	11.67	9.73
Sound Pressure Level (SH/H/M/L)		dB(A)	44/41/39/37	45/43/41/37	53/50/48/45	53/50/48/45	53/50/48/45
Unit Indoor	Dimension (W*H*D)	mm	485*1720*321	507*1770*320	587*1882*394	587*1882*394	587*1882*394
	Net Weight	kg	36	38	55	52	57.5
Unit Outdoor	Dimension (W*H*D)	mm	802*555*350	873*555*376	1000*746*427	1000*746*427	978*1260*412
	Net Weight	kg	39	45.5	63	68	102
Connecting Pipe	Liquid Side	inch	1/4"				3/8"
	Gas Side	inch	1/2"		5/8"		

ลม 3 มิติ
ฟิลเตอร์สุขภาพ
ลมแรง
รองรับความไม่เสถียรของกระแสไฟ
ตั้งเวลา
Turbo Mode
ระบบเริ่มทำงานอัตโนมัติ
Wi-Fi
ตรวจจับความบกพร่องอัตโนมัติ
ป้องกันเด็ก
X-Fan (ไล่ความชื้น)

ระบบป้องกันอัคคีภัย
ป้องกันการกัดกร่อนขั้นสูง
ระบบลดแรงสั่นสะเทือน
แผ่นกรองประสิทธิภาพสูง
ชุดภายนอกแข็งแรง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ได้รับการรับรอง 3 มาตรฐาน
ป้องกัน 4 ระดับ
ลดเสียง
คอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูง
มอก. 2134 - 2553
มอก. 1529 - 2561